

Ilford HP5 - 20 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39							
20 °C	13.00							
BAK	Acufine							
20 °C	09.30							
BERGGER	BerSpeed 1+1							
20 °C	22.00							
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	14.00	11.00	07.30	14.00	13.00	07.30	14.00	14.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL			
20 °C	12.30	09.30	05.30	11.00	14.00			
SPURSINN	SAM classic 1+5							
20 °C	13.00							
TETENAL	Ultrafin plus 1+4							
20 °C	13.00							

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h10
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"