

# Ultrafine Ultramax-400 - 24 °C

| Ultrafine Ultramax-400 à EI 1600/33° |              |              |              |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |                      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| CLAYTON                              | F60<br>1+9   | F60<br>1+14  | F60<br>1+19  | F76 plus<br>1+9  | F76 plus<br>1+14 | F76 plus<br>1+19 |                  |                   |                   |                     |                      |
| 24 °C                                | 09.45        |              |              |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |                      |
| ILFORD                               | ID-11<br>pur | ID-11<br>1+1 | ID-11<br>1+3 | Microphen<br>pur | Microphen<br>1+1 | Microphen<br>1+3 | Perceptol<br>pur | Perceptol<br>1+1  | Perceptol<br>1+3  | Ilfotec LC29<br>1+9 | Ilfotec LC29<br>1+19 |
| 24 °C                                | 06.30        | 10.45        |              |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |                      |
| KODAK                                | D-76<br>pur  | D-76<br>1+1  | D-76<br>1+3  | TMAX-dev<br>1+4  | TMAX-dev<br>1+7  | TMAX-dev<br>1+9  | Microdol-X       | Microdol-X<br>1+1 | Microdol-X<br>1+3 | HC-110<br>(A) 1+15  | HC-110<br>(B) 1+31   |
| 24 °C                                | 06.30        | 10.45        |              | 09.45            |                  |                  |                  |                   |                   |                     | 05.30                |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 2 septembre 2026 à 10h40  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 3 juin 2026

LÉGENDE :  
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants