

Harman Kentmere-200 - 18 à 24 °C

Harman Kentmere-200 à EI 100/21°											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C	05.45	07.00	14.15				11.30	16.00			05.30
20 °C	05.00	06.00	12.30				10.00	14.00			04.45
21 °C	04.45	05.45	11.45				09.30	13.15			04.30
22 °C	04.30	05.30	11.00				09.00	12.30			04.15
24 °C	04.00	05.00	10.00				08.00	11.15			04.00
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14			
18 °C	08.00	08.00		05.30				05.15			
20 °C	07.00	07.00		04.45				04.30			
21 °C	06.45	06.45		04.30				04.15			
22 °C	06.15	06.15		04.15				04.00			
24 °C	05.45	05.45		04.00				03.45			
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	05.45	07.00	14.15								
20 °C	05.00	06.00	12.30								
21 °C	04.45	05.45	11.45								
22 °C	04.30	05.30	11.00								
24 °C	04.00	05.00	10.00								

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 26 juin 2026 à 8h24

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 3 juin 2026

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants