

Harman Kentmere-200 - 18 à 24 °C

Harman Kentmere-200 à EI 200/24°											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	08.30	10.00	06.15	08.00	11.15	14.45	18.15	04.45	07.00	12.00	10.15
20 °C	07.30	08.45	05.30	07.00	09.45	13.00	16.00	04.00	06.00	10.30	09.00
21 °C	07.15	08.15	05.15	06.45	09.15	12.15	15.15	03.45	05.45	10.00	08.30
22 °C	06.45	07.45	05.00	06.15	08.45	11.30	14.15	03.45	05.30	09.15	08.00
24 °C	06.00	07.00	04.30	05.45	08.00	10.30	13.00	03.15	05.00	08.30	07.15
(suite)	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14							
18 °C	04.45	07.00	06.15	08.30							
20 °C	04.00	06.00	05.30	07.30							
21 °C	03.45	05.45	05.15	07.15							
22 °C	03.45	05.30	05.00	06.45							
24 °C	03.15	05.00	04.30	06.00							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1									
18 °C	08.30	10.00									
20 °C	07.30	08.45									
21 °C	07.15	08.15									
22 °C	06.45	07.45									
24 °C	06.00	07.00									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 22 juin 2026 à 17h05
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 3 juin 2026

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants