

Harman Kentmere-200 - 18 à 24 °C

Harman Kentmere-200 à EI 200/24°											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C	08.30	10.00		06.15	08.00	11.15	14.45	18.15		04.45	07.00
20 °C	07.30	08.45		05.30	07.00	09.45	13.00	16.00		04.00	06.00
21 °C	07.15	08.15		05.15	06.45	09.15	12.15	15.15		03.45	05.45
22 °C	06.45	07.45		05.00	06.15	08.45	11.30	14.15		03.45	05.30
24 °C	06.00	07.00		04.30	05.45	08.00	10.30	13.00		03.15	05.00
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14			
18 °C	12.00	10.15	04.45	07.00			06.15	08.30			
20 °C	10.30	09.00	04.00	06.00			05.30	07.30			
21 °C	10.00	08.30	03.45	05.45			05.15	07.15			
22 °C	09.15	08.00	03.45	05.30			05.00	06.45			
24 °C	08.30	07.15	03.15	05.00			04.30	06.00			
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	08.30	10.00									
20 °C	07.30	08.45									
21 °C	07.15	08.15									
22 °C	06.45	07.45									
24 °C	06.00	07.00									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 23 juin 2026 à 14h25
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 3 juin 2026

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants