

Ilford Delta-400 - 20 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Atomal 49 pur									
20 °C	06.00	11.30	08.00									
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Atomal pur									
20 °C	06.00	11.30	08.00									
ARS-IMAGO	FD 1+39											
20 °C	05.30											
BAK	Acufine											
20 °C	07.00											
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
20 °C	06.00	11.30										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	
20 °C	07.00	10.00	18.00	05.00	08.30	16.00	10.00	12.30	18.30	05.00	08.30	
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14						
20 °C	06.00	05.00	06.30	10.00	05.30	08.00						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1		
20 °C	07.00	10.00	18.00	05.00	11.00	14.30	cf 24 °C	05.00	06.00	09.00		
ROLLEI	RLS 1+4											
20 °C	cf 24 °C											
SPUR	Acurol-N 1+50											
20 °C	10.30											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
20 °C	07.30	09.45	13.30									
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4									
20 °C	08.00	14.00	06.00									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 18h09

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"