

Ilford Delta-400 - 21 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Atomal 49 pur									
21 °C	05.45	11.15	07.30									
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Atomal pur									
21 °C	05.45	11.15	07.30									
ARS-IMAGO	FD 1+39											
21 °C	cf 20 °C											
BAK	Acufine											
21 °C	06.30											
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
21 °C	05.45	11.15										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	
21 °C	06.45	09.30	17.00	04.45	08.15	15.00	09.30	11.45	17.45	04.45	07.45	
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14						
21 °C	05.45	04.45	06.15	09.30	05.15	07.45						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1		
21 °C	06.45	09.30	17.00	04.45	10.15	13.30	cf 24 °C	04.45	05.45	08.30		
ROLLEI	RLS 1+4											
21 °C	cf 24 °C											
SPUR	Acurol-N 1+50											
21 °C	10.00											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
21 °C	06.45	08.45	12.00									
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4									
21 °C	07.30	12.45	05.45									

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants