

Ilford Delta-400 - 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Atomal 49 pur									
24 °C	05.00	09.30	05.00									
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Atomal pur									
24 °C	05.00	09.30	05.00									
ARS-IMAGO	FD 1+39											
24 °C	cf 20 °C											
BAK	Acufine											
24 °C	04.30											
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
24 °C	05.00	09.30										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	
24 °C	05.30	08.00	14.00	04.00	07.00	11.30	07.00	09.00	14.30	04.00	05.30	
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14						
24 °C	04.30	04.00	05.00	08.00	04.30	06.00						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1		
24 °C	05.30	08.00	14.00	04.00	07.30	10.30	15.30	04.00	04.00	06.30		
ROLLEI	RLS 1+4											
24 °C	15.00											
SPUR	Acurol-N 1+50											
24 °C	08.30											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
24 °C	05.15	06.45	09.15									
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4									
24 °C	05.30	09.00	05.00									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h12
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants