

# Harman Kentmere-200 - 22 °C

| Harman Kentmere-200 à EI 400/27° |                      |                    |                    |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                     |                      |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| ILFORD                           | ID-11<br>pur         | ID-11<br>1+1       | ID-11<br>1+3       | Microphen<br>pur   | Microphen<br>1+1 | Microphen<br>1+3  | Perceptol<br>pur | Perceptol<br>1+1  | Perceptol<br>1+3 | Ilfotec LC29<br>1+9 | Ilfotec LC29<br>1+19 |
| 22 °C                            |                      |                    |                    | 07.15              | 09.00            |                   |                  |                   |                  | 04.15               | 06.45                |
| (suite)                          | Ilfotec LC29<br>1+29 | Ilfotec DDX<br>1+4 | Ilfotec HC<br>1+15 | Ilfotec HC<br>1+31 | Ilfosol-S<br>1+9 | Ilfosol-S<br>1+14 | Ilfosol-3<br>1+9 | Ilfosol-3<br>1+14 |                  |                     |                      |
| 22 °C                            |                      | 11.00              | 06.45              | 09.00              |                  |                   |                  |                   |                  |                     |                      |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 23 juin 2026 à 14h40

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 3 juin 2026

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants