

Ilford Delta-400 - 22 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25											
22 °C	cf 24 °C											
AGFA	Rodinal 1+25											
22 °C	cf 24 °C											
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19								
22 °C	09.00	-	11.45	18.00								
ARS-IMAGO	FD 1+39											
22 °C	cf 20 °C											
BAK	Acufine											
22 °C	11.30											
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9										
22 °C	09.00	08.30										
FOMA	R09 New 1+25											
22 °C	cf 24 °C											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	
22 °C	10.15	15.45	07.30	14.00	08.30	14.00	09.15	05.00	08.30	12.45	cf 24 °C	
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14										
22 °C	12.30	18.15										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1					
22 °C	10.15	15.45	07.45	05.00	08.30	09.00	11.00					
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7										
22 °C	11.00	14.15										
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4									
22 °C	11.15	cf 24 °C	10.15									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h07

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants