

Ilford Delta-400 - 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25											
24 °C	16.00											
AGFA	Rodinal 1+25											
24 °C	16.00											
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19								
24 °C	07.00	-	09.15	14.00								
ARS-IMAGO	FD 1+39											
24 °C	cf 20 °C											
BAK	Acufine											
24 °C	10.30											
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9										
24 °C	08.00	07.45										
FOMA	R09 New 1+25											
24 °C	16.00											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	
24 °C	09.00	14.00	06.30	12.00	07.00	11.00	07.30	04.30	07.00	11.30	14.00	
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14										
24 °C	10.30	15.30										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1					
24 °C	09.00	14.00	07.00	04.30	07.00	07.30	11.30					
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7										
24 °C	09.15	12.00										
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4									
24 °C	09.00	17.30	08.30									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h13
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants