

Ilford Delta-3200 - 20 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°											
ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
20 °C	09.00	09.00									
AGFA	Rodinal 1+25										
20 °C	09.00										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	09.30	10.30	12.20	19.00							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	16.00										
FOMA	R09 New 1+25										
20 °C	09.00										
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9
20 °C	09.30	08.00	13.30	15.00	05.00	09.00	08.00	05.00	09.00	10.30	10.00
(suite)	Ilfosol-3 1+14										
20 °C	15.30										
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
20 °C	09.30	07.30	13.00	05.00	09.00	06.30					
PATERSON	FX-39 1+5										
20 °C	09.00										
ROLLEI	RLS 1+4										
20 °C	cf 24 °C										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	13.00	17.00									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 12h51
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"