

Ilford Delta-3200 - 18 à 24 °C

*NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.*

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

ADOX	FX-39 1+5		
18 °C	18.45		
20 °C	15.00		
21 °C	13.30		
22 °C	12.00		
24 °C	09.00		

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	19.00	18.15	20.00
20 °C	17.00	16.30	17.00
21 °C	16.15	15.45	16.00
22 °C	15.30	15.00	14.30
24 °C	13.30	13.30	12.00

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL
18 °C	19.00	14.45	13.15
20 °C	17.00	14.00	12.30
21 °C	16.15	13.45	12.15
22 °C	15.30	13.30	11.45
24 °C	13.30	13.00	11.00

PATERSON	FX-39 1+5		
18 °C	18.45		
20 °C	15.00		
21 °C	13.30		
22 °C	12.00		
24 °C	09.00		

SPURSINN	SAM classic 1+5		
18 °C	33.15		
20 °C	27.00		
21 °C	24.15		
22 °C	21.45		
24 °C	18.30		

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants