

# Kodak TMAX-400, révélateurs Kodak - 20 °C

*NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement*

| Kodak TMAX-400 à EI 400/27° |          |          |          |              |              |              |            |                |                |                 |                 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| KODAK                       | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | TMAX-dev 1+7 | TMAX-dev 1+9 | Microdol-X | Microdol-X 1+1 | Microdol-X 1+3 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 |
| 20 °C                       | 07.30    | 10.15    |          | 06.45        | cf 24 °C     | cf 24 °C     | 10.15      |                | 21.15          |                 | 05.30           |
| (suite)                     | XTOL     | XTOL 1+1 | XTOL 1+2 | XTOL 1+3     | DK-50 1+1    | D-19         | D-96       |                |                |                 |                 |
| 20 °C                       | 06.30    | 09.15    |          |              |              | 06.00        |            |                |                |                 |                 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 11h05  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024  
LÉGENDE :  
noir : temps 20° C donnés par les fabricants  
bleu : temps "pirate-photo.fr"