

Fuji Neopan-400 - 24 °C

Fuji Neopan-400 à EI 400/27°

ADOX	FX-39 1+9											
24 °C	06.00											
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19								
24 °C	04.15	04.45	05.30	08.30								
BAKA	Acufine	ACU-1 1+5										
24 °C	-	cf 21 °C										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9										
24 °C	05.30	05.30										
FOMA	Foma LQN 1+10	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur								
24 °C	07.15	05.45	08.00	07.15								
FUJI	SuperProdol pur	SuperProdol 1+1	SuperProdol 1+3	Fujidol pur								
24 °C	03.00	04.45	08.15	04.45								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	
24 °C	05.30	07.30	12.00	03.00	05.30	07.15	08.00	11.15	16.00	03.15	05.00	
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14								
24 °C	06.30	05.45	05.00	07.00								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL						
24 °C	05.00	07.30	04.30	08.00	03.30	04.15						
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9										
24 °C	09.00	06.00										
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15									
24 °C	05.00	06.00	07.00									
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
24 °C	05.00	06.15	08.15									
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
24 °C	06.00	06.00	16.30									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h32

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants