

# Ilford Pan-100, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

Ilford Pan-100 à EI 200/24°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 | TMAX-dev<br>1+4 | HC-110<br>(A) 1+15 | HC-110<br>(B) 1+31 |
|-------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 18 °C | 10.15       | 17.00       | 10.15           | 05.45              | 10.15              |
| 20 °C | 09.00       | 15.00       | 09.00           | 05.00              | 09.00              |
| 21 °C | 08.30       | 14.15       | 08.30           | 04.45              | 08.30              |
| 22 °C | 08.00       | 13.15       | 08.00           | 04.30              | 08.00              |
| 24 °C | 07.15       | 12.00       | 07.15           | 04.00              | 07.15              |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 10h28  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :  
noir : temps 20° C donnés par les fabricants  
bleu : temps "pirate-photo.fr"  
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants