

Ilford Pan-100 - 21 °C

Ilford Pan-100 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
21 °C	12.15	19.00									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
21 °C	08.30	12.15	19.00								
BJA	Acufine										
21 °C	05.45										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
21 °C	12.15	19.00									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+14
21 °C	08.30	14.15	07.45	11.30	15.15	04.45	08.30	10.30	04.45	08.30	06.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31						
21 °C	08.30	14.15	08.30	04.45	08.30						
PATERSON	Acutol 1+10										
21 °C	11.30										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4								
21 °C	08.30	13.00	08.30								

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h00
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants