

Ilford Pan-400 - 24 °C

Ilford Pan-400 à EI 200/24°											
ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
24 °C	04.00	07.15									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
24 °C	04.00	04.00	07.15								
BAK	Acufine										
24 °C	03.15										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
24 °C	04.00	07.15									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
24 °C	05.00	09.45	14.30	08.00	11.15	17.45	04.00	05.45	05.45	04.00	05.00
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
24 °C	06.30										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4							
24 °C	05.00	09.45	14.30	04.00							
PATERSON	Acutol 1+10										
24 °C	05.00										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20									
24 °C	04.30	09.45									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h12
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants