

Ilford Pan-400 - 20 °C

Ilford Pan-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
20 °C	06.00	11.00									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
20 °C	06.00	06.00	11.00								
BJA	Acufine										
20 °C	05.00										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur							
20 °C	06.00	11.00	10.00	10.30							
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
20 °C	07.00	13.00	20.00	06.00	12.00	23.00	11.00	16.00	03.00	06.00	09.00
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14						
20 °C	08.00	03.00	06.00	07.00	09.00						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
20 °C	07.00	13.00	20.00	06.00	03.00	06.00	07.30	12.00			
PATERSON	Acutol 1+10										
20 °C	07.00										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
20 °C	07.00	16.00	15.00	37.00							

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h12
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"