

Ilford Pan-400 - 21 °C

Ilford Pan-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50										
21 °C	05.45	10.30										
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50									
21 °C	05.45	05.45	10.30									
BAK	Acufine											
21 °C	04.45											
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur								
21 °C	05.45	10.30	09.30	10.00								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	
21 °C	06.45	12.15	19.00	05.45	11.30	21.45	10.30	15.15	-	05.45	08.30	
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14							
21 °C	07.45	-	05.45	06.45	08.30							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1				
21 °C	06.45	12.15	19.00	05.45	-	05.45	07.15	11.30				
PATERSON	Acutol 1+10											
21 °C	06.45											
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50								
21 °C	06.30	14.45	14.00	34.15								

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h00
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants