

Ilford Pan-400 - 24 °C

Ilford Pan-400 à EI 400/27°

|          |                         |                         |                    |                   |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| ADOX     | Adonal<br>1+25          | Adonal<br>1+50          |                    |                   |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| 24 °C    | 05.00                   | 09.00                   |                    |                   |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| AGFA     | Refinal                 | Rodinal<br>1+25         | Rodinal<br>1+50    |                   |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| 24 °C    | 05.00                   | 05.00                   | 09.00              |                   |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| BAK      | Acufine                 |                         |                    |                   |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| 24 °C    | 04.00                   |                         |                    |                   |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| FOMA     | R09 New<br>1+25         | R09 New<br>1+50         | Foma LQN<br>1+10   | Fomadon P<br>pur  |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| 24 °C    | 05.00                   | 09.00                   | 08.00              | 08.30             |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| ILFORD   | ID-11<br>pur            | ID-11<br>1+1            | ID-11<br>1+3       | Microphen<br>pur  | Microphen<br>1+1   | Microphen<br>1+3   | Perceptol<br>pur | Perceptol<br>1+1 | Ilfotec LC29<br>1+9 | Ilfotec LC29<br>1+19 | Ilfotec LC29<br>1+29 |  |
| 24 °C    | 05.45                   | 10.30                   | 16.00              | 05.00             | 09.45              | 18.30              | 09.00            | 13.00            | -                   | 05.00                | 07.15                |  |
| (suite)  | Ilfotec DDX<br>1+4      | Ilfotec HC<br>1+15      | Ilfotec HC<br>1+31 | Ilfosol-S<br>1+9  | Ilfosol-S<br>1+14  |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| 24 °C    | 06.30                   | -                       | 05.00              | 05.45             | 07.15              |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| KODAK    | D-76<br>pur             | D-76<br>1+1             | D-76<br>1+3        | TMAX-dev<br>1+4   | HC-110<br>(A) 1+15 | HC-110<br>(B) 1+31 | XTOL             | XTOL<br>1+1      |                     |                      |                      |  |
| 24 °C    | 05.45                   | 10.30                   | 16.00              | 05.00             | -                  | 05.00              | 06.00            | 09.45            |                     |                      |                      |  |
| PATERSON | Acutol<br>1+10          |                         |                    |                   |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| 24 °C    | 05.45                   |                         |                    |                   |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| TETENAL  | Ultrafin liquid<br>1+10 | Ultrafin liquid<br>1+20 | Paranol S<br>1+25  | Paranol S<br>1+50 |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |
| 24 °C    | 05.15                   | 12.00                   | 11.15              | 27.45             |                    |                    |                  |                  |                     |                      |                      |  |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h12  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024  
LÉGENDE :  
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants