

Ilford Pan-400 - 24 °C

Ilford Pan-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25										
24 °C	06.30										
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25									
24 °C	07.15	06.30									
BJA	Acufine										
24 °C	05.45										
FOMA	R09 New 1+25										
24 °C	06.30										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
24 °C	08.00	13.00	05.45	10.30	19.15	04.00	07.15	07.15	04.00	07.15	06.30
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
24 °C	11.15										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31						
24 °C	08.00	13.00	06.30	04.00	07.15						
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10										
24 °C	07.30										

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 18h15
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants