

# Fuji Neopan-1600 - 24 °C

*NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l'ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.*

Fuji Neopan-1600 à EI 1600/33°

*ISO : l'indice d'exposition donné par Fuji pour le film Neopan-1600 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 640.*

|         |                   |                 |                 |                 |               |                |               |                |                |                  |                   |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| FUJI    | SuperProdol pur   | SuperProdol 1+1 | SuperProdol 1+3 | Microfine pur   | Microfine 1+1 | Fujidol pur    | Fujidol 1+1   |                |                |                  |                   |
| 24 °C   | 03.00             | 04.30           | 08.15           |                 |               | 04.15          | 05.00         |                |                |                  |                   |
| ILFORD  | ID-11 pur         | ID-11 1+1       | ID-11 1+3       | Microphen pur   | Microphen 1+1 | Microphen 1+3  | Perceptol pur | Perceptol 1+1  | Perceptol 1+3  | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 |
| 24 °C   | 04.30             | 08.00           | 12.00           | -               |               |                |               |                |                | -                | 04.30             |
| (suite) | Ilfotec LC29 1+29 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfosol-S 1+9 | Ilfosol-S 1+14 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 |                |                  |                   |
| 24 °C   | 08.00             | 04.00           |                 | 05.45           |               |                | 05.00         | 08.00          |                |                  |                   |
| KODAK   | D-76 pur          | D-76 1+1        | D-76 1+3        | TMAX-dev 1+4    | TMAX-dev 1+7  | TMAX-dev 1+9   | Microdol-X    | Microdol-X 1+1 | Microdol-X 1+3 | HC-110 (A) 1+15  | HC-110 (B) 1+31   |
| 24 °C   | 05.00             | 06.30           | 12.30           | 03.30           |               |                | 07.00         |                |                |                  | 05.00             |
| (suite) | XTOL              | XTOL 1+1        | XTOL 1+2        | XTOL 1+3        | DK-50 1+1     | D-19           | D-96          |                |                |                  |                   |
| 24 °C   | 04.00             | 06.00           |                 |                 |               |                |               |                |                |                  |                   |

LÉGENDE :  
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants