

Ilford SFX-200, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

*NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.
Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.*

Ilford SFX-200 à EI 200/24°											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15
18 °C	11.30	19.15	09.45	17.30	16.30	22.45	05.45	10.15	12.30	11.30	05.45
20 °C	10.00	17.00	08.30	15.30	14.30	20.00	05.00	09.00	11.00	10.00	05.00
21 °C	09.30	16.00	08.00	14.45	13.45	19.00	04.45	08.30	10.30	09.30	04.45
22 °C	09.00	15.00	07.30	13.45	12.45	17.45	04.30	08.00	09.45	09.00	04.30
24 °C	08.00	13.45	07.00	12.30	11.45	16.00	04.00	07.15	09.00	08.00	04.00
(suite)	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14								
18 °C	10.15	10.45	14.45								
20 °C	09.00	09.30	13.00								
21 °C	08.30	09.00	12.15								
22 °C	08.00	08.30	11.30								
24 °C	07.15	07.45	10.30								

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 10h48
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants