

Ilford SFX-200 - 21 °C

NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.
Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.

Ilford SFX-200 à EI 200/24°											
ADOX	Adonal 1+50	FX-39 1+9									
21 °C	14.45	05.00									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
21 °C	07.45	08.30	10.00	15.15							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
21 °C	14.15										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14								
21 °C	08.00	07.45	11.45								
FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma Excel pur								
21 °C	14.45	08.30	09.00								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
21 °C	09.30	16.00	08.00	14.45	13.45	19.00	04.45	08.30	10.30	09.30	04.45
(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14								
21 °C	08.30	09.00	12.15								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
21 °C	09.30	13.45	08.00	04.45	08.30	06.45					
MOERSCH	Finol 1+1+50										
21 °C	14.00										
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9									
21 °C	11.45	05.00									
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
21 °C	06.30	08.00	11.15								
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
21 °C	09.15	06.30	04.45	11.15							

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h02
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants