

Iford PAN-F, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

Iford PAN-F à EI 50/18°

PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+19
18 °C	12.00	07.30	05.40	10.00
20 °C	10.30	06.00	04.30	08.00
21 °C	10.00	05.30	04.15	07.30
22 °C	09.15	04.45	03.45	06.30
24 °C	08.30	03.30	02.45	06.00

Iford FP4, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 50/18°

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	08.00
20 °C	07.00
21 °C	06.45
22 °C	06.15
24 °C	05.45

Iford FP4 à EI 125/22°

PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
18 °C	10.15	09.10	06.45
20 °C	09.00	07.30	05.30
21 °C	08.30	06.45	05.00
22 °C	08.00	05.45	04.20
24 °C	07.15	04.35	03.50

Iford FP4 à EI 200/24°

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	13.45
20 °C	12.00
21 °C	11.30
22 °C	10.45
24 °C	09.45

Ilford HP5, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 400/27°

PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
18 °C	08.00	16.15	11.15
20 °C	07.00	13.00	09.00
21 °C	06.45	11.45	08.15
22 °C	06.15	10.30	07.15
24 °C	05.45	08.00	05.30

Ilford Pan-100, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

Ilford Pan-100 à EI 50/18°

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	08.00
20 °C	07.00
21 °C	06.45
22 °C	06.15
24 °C	05.45

Ilford Pan-100 à EI 100/21°

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	10.15
20 °C	09.00
21 °C	08.30
22 °C	08.00
24 °C	07.15

Ilford Pan-100 à EI 200/24°

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	13.45
20 °C	12.00
21 °C	11.30
22 °C	10.45
24 °C	09.45

Ilford Pan-400, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

Ilford Pan-400 à EI 200/24°

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	07.00
20 °C	06.00
21 °C	05.45
22 °C	05.30
24 °C	05.00

Ilford Pan-400 à EI 400/27°

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	08.00
20 °C	07.00
21 °C	06.45
22 °C	06.15
24 °C	05.45

Ilford Delta-100, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford Delta-100 à EI 100/21°

PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
18 °C	18.15	11.15	08.45
20 °C	16.00	09.00	07.00
21 °C	15.15	08.15	06.15
22 °C	14.15	07.15	05.00
24 °C	13.00	05.30	04.15

Ilford Delta-400, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
18 °C	13.45	12.30
20 °C	11.00	10.00
21 °C	10.00	09.00
22 °C	09.00	08.00
24 °C	06.30	06.00

Ilford Delta-3200, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

PATERSON	FX-39 1+5
18 °C	11.15
20 °C	09.00
21 °C	08.15
22 °C	07.15
24 °C	05.30

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

PATERSON	Aculux3 1+5	FX-39 1+5
18 °C	16.15	13.45
20 °C	13.00	11.00
21 °C	11.45	10.00
22 °C	10.30	09.00
24 °C	08.00	06.30

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

PATERSON	FX-39 1+5
18 °C	16.15
20 °C	13.00
21 °C	11.45
22 °C	10.30
24 °C	08.00

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

PATERSON	FX-39 1+5
18 °C	18.45
20 °C	15.00
21 °C	13.30
22 °C	12.00
24 °C	09.00

Ilford SFX-200, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

*NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.
Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.*

Ilford SFX-200 à EI 200/24°

PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
18 °C	16.15	07.00
20 °C	13.00	05.30
21 °C	11.45	05.00
22 °C	10.30	04.20
24 °C	08.00	03.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h20
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants