

Ilford PAN-F, révélateurs Clayton - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F à EI 50/18°

CLAYTON	F60 1+14	F76 plus 1+14
18 °C	06.15	06.15
20 °C	05.30	05.30
21 °C	05.15	05.15
22 °C	05.00	05.00
24 °C	04.30	04.30

Ilford FP4, révélateurs Clayton - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford FP4 à EI 125/22°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9
18 °C	06.00	06.00
20 °C	05.30	05.30
21 °C	05.30	05.30
22 °C	05.15	05.15
24 °C	05.00	05.00

Ilford FP4 à EI 200/24°

CLAYTON	F60 1+19	F76 plus 1+19
18 °C	-	-
20 °C	-	-
21 °C	-	-
22 °C	-	-
24 °C	09.00	09.00

Ilford HP5, révélateurs Clayton - 18 à 24 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 400/27°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9
18 °C	07.45	07.45
20 °C	07.00	07.00
21 °C	06.45	06.45
22 °C	06.30	06.30
24 °C	06.00	06.00

Ilford HP5 à EI 800/30°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+19
18 °C	-	-
20 °C	-	-
21 °C	-	-
22 °C	-	-
24 °C	12.00	12.00

Ilford Delta-100, révélateurs Clayton - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l>ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l>ID-11 ?

Ilford Delta-100 à EI 50/18°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14
18 °C	07.00	06.15	07.00
20 °C	06.00	05.30	06.00
21 °C	05.45	05.15	05.45
22 °C	05.30	05.00	05.30
24 °C	05.00	04.30	05.00

Ilford Delta-100 à EI 100/21°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14
18 °C	08.00	07.30	10.45
20 °C	07.00	06.30	09.30
21 °C	06.45	06.15	09.00
22 °C	06.15	05.45	08.30
24 °C	05.45	05.15	07.45

Ilford Delta-400, révélateurs Clayton - 18 à 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14
18 °C	08.30	08.00	15.15
20 °C	07.30	07.00	13.30
21 °C	07.15	06.45	12.45
22 °C	06.45	06.15	12.00
24 °C	06.00	05.45	11.00

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9
18 °C	11.30	10.45
20 °C	10.00	09.30
21 °C	09.30	09.00
22 °C	09.00	08.30
24 °C	08.00	07.45

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9
18 °C	16.00	14.45
20 °C	14.00	13.00
21 °C	13.15	12.15
22 °C	12.30	11.30
24 °C	11.15	10.30

Ilford Delta-3200, révélateurs Clayton - 18 à 24 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

CLAYTON	F76 plus 1+9
18 °C	11.30
20 °C	10.00
21 °C	09.30
22 °C	09.00
24 °C	08.00

Ilford SFX-200, révélateurs Clayton - 18 à 24 °C

NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.

Certains temps sont curieusement donnés différents pour l>ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.

Ilford SFX-200 à EI 200/24°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14
18 °C	09.45	09.15	14.15
20 °C	08.30	08.00	12.30
21 °C	08.00	07.45	11.45
22 °C	07.30	07.15	11.00
24 °C	07.00	06.30	10.00

Ilford SFX-200 à EI 400/27°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14
18 °C	12.00	11.30	21.00
20 °C	10.30	10.00	18.30
21 °C	10.00	09.30	17.30
22 °C	09.15	09.00	16.30
24 °C	08.30	08.00	15.00

Ilford SFX-200 à EI 800/30°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9
18 °C	14.15	13.00
20 °C	12.30	11.30
21 °C	11.45	11.00
22 °C	11.00	10.15
24 °C	10.00	09.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h20
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants