

Iford Delta-400, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iford Delta-400 à EI 200/24°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	08.00	11.15	20.30	05.45	13.15	17.00	-	05.45	07.15	10.30
20 °C	07.00	10.00	18.00	05.00	11.00	14.30	-	05.00	06.00	09.00
21 °C	06.45	09.30	17.00	04.45	10.15	13.30	-	04.45	05.45	08.30
22 °C	06.15	09.00	16.15	04.30	09.15	12.30	-	04.30	05.00	07.45
24 °C	05.30	08.00	14.00	04.00	07.30	10.30	15.30	04.00	04.00	06.30

Iford Delta-400 à EI 320/26°

KODAK	Microdol-X	Microdol-X 1+1	HC-110 (A) 1+15
18 °C	15.15	18.45	-
20 °C	13.30	16.30	04.00
21 °C	12.45	15.30	-
22 °C	12.00	14.45	-
24 °C	11.00	13.15	-

Iford Delta-400 à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	10.30	15.30	-	07.30	09.00	09.30	13.15
20 °C	09.30	14.00	-	06.30	07.30	07.30	11.30
21 °C	09.15	13.30	-	06.15	07.00	06.45	10.45
22 °C	08.45	12.45	-	05.45	06.15	06.00	10.00
24 °C	08.00	11.30	19.30	05.00	05.00	04.30	08.30

Iford Delta-400 à EI 500/28°

KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	08.00	10.00	15.15
20 °C	07.00	08.30	13.00
21 °C	06.45	08.00	12.15
22 °C	06.15	07.15	11.30
24 °C	05.30	06.00	09.30

Iford Delta-400 à EI 800/30°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	13.00	19.30	09.30	06.15	12.00	11.30	09.45
20 °C	11.30	17.30	08.30	05.30	10.00	10.00	10.15
21 °C	11.00	16.45	08.15	05.15	09.30	09.30	10.45
22 °C	10.15	15.45	07.45	05.00	08.30	09.00	11.00
24 °C	09.00	14.00	07.00	04.30	07.00	07.30	11.30

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	16.15	-	11.45	09.30	18.00	15.15	23.45
20 °C	14.30	-	10.30	07.30	13.30	13.00	20.00
21 °C	14.00	-	10.00	06.45	12.00	12.15	18.45
22 °C	13.15	-	09.30	06.00	10.15	11.30	17.00
24 °C	11.30	18.00	08.30	04.30	07.00	09.30	14.00

Ilford Delta-400 à EI 3200/36°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	21.30	15.00	16.15	20.00	-
20 °C	19.00	13.30	13.00	17.00	-
21 °C	18.15	13.00	11.45	16.00	-
22 °C	17.00	12.30	10.45	14.30	-
24 °C	15.00	11.00	08.00	12.00	18.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h03
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants