

Fuji Neopan-1600 - 18 à 24 °C

NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l'ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.

Fuji Neopan-1600 à EI 250/25°

ADOX	Atomal 49 pur
18 °C	08.30
20 °C	07.30
21 °C	07.15
22 °C	06.45
24 °C	06.00

AGFA	Atomal pur
18 °C	08.30
20 °C	07.30
21 °C	07.15
22 °C	06.45
24 °C	06.00

Fuji Neopan-1600 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	04.30	09.15
20 °C	03.50	08.00
21 °C	03.45	07.45
22 °C	03.30	07.15
24 °C	03.15	06.30

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
18 °C	04.30	04.30	09.15
20 °C	03.50	03.50	08.00
21 °C	03.45	03.45	07.45
22 °C	03.30	03.30	07.15
24 °C	03.15	03.15	06.30

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
18 °C	04.30	09.15
20 °C	03.50	08.00
21 °C	03.45	07.45
22 °C	03.30	07.15
24 °C	03.15	06.30

Fuji Neopan-1600 à EI 800/30°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
18 °C	03.30	03.30
20 °C	03.00	03.00
21 °C	-	-
22 °C	-	-
24 °C	-	-

FUJI	Microfine pur
18 °C	10.00
20 °C	08.00
21 °C	07.30
22 °C	06.30
24 °C	05.00

ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	05.15	05.15	05.30	05.45	08.00
20 °C	04.30	04.30	04.45	05.00	07.00
21 °C	04.15	04.15	04.30	04.45	06.45
22 °C	04.00	04.00	04.15	04.30	06.15
24 °C	03.15	03.45	04.00	04.00	05.30

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL 1+1
18 °C	06.00	08.15	13.00	10.00	05.30	07.45
20 °C	05.00	07.00	11.30	08.15	04.45	06.45
21 °C	04.45	06.30	11.00	07.45	04.30	06.30
22 °C	04.15	06.15	10.15	07.00	04.15	06.00
24 °C	03.30	05.00	09.15	05.30	03.30	05.30

ROLLEI	RLS 1+4
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	16.00

Fuji Neopan-1600 à EI 1600/33°

ISO : l'indice d'exposition donné par Fuji pour le film Neopan-1600 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 640.

FUJI	SuperProdol pur	SuperProdol 1+1	SuperProdol 1+3	Fujidol pur	Fujidol 1+1						
18 °C	05.00	07.45	14.45	08.00	10.00						
20 °C	04.15	06.30	12.00	06.30	08.00						
21 °C	04.00	06.00	11.15	06.00	07.30						
22 °C	03.30	05.45	10.00	05.30	06.30						
24 °C	03.00	04.30	08.15	04.15	05.00						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	07.45	11.30	17.00	03.45	03.30	07.45	11.30	05.45	08.00	09.00	11.15
20 °C	06.30	10.00	15.00	03.15	03.00	06.30	10.00	05.00	07.00	07.30	10.00
21 °C	06.00	09.30	14.15	03.15	-	06.00	09.30	04.45	06.45	07.00	09.30
22 °C	05.45	09.00	13.15	-	-	05.45	09.00	04.30	06.15	06.15	09.00
24 °C	04.30	08.00	12.00	-	-	04.30	08.00	04.00	05.45	05.00	08.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
18 °C	09.00	10.30	17.30	05.15	12.45	08.15	07.15	08.30			
20 °C	07.30	09.00	15.30	04.30	10.30	07.00	06.00	07.30			
21 °C	07.00	08.30	14.45	04.15	09.45	06.30	05.45	07.15			
22 °C	06.15	07.45	13.45	04.00	08.45	06.15	05.00	06.45			
24 °C	05.00	06.30	12.30	03.30	07.00	05.00	04.00	06.00			

Fuji Neopan-1600 à EI 3200/36°

FUJI	SuperProdol pur		
18 °C	10.00		
20 °C	08.00		
21 °C	07.30		
22 °C	06.30		
24 °C	05.00		
ILFORD	Microphen pur		
18 °C	07.00		
20 °C	05.45		
21 °C	05.30		
22 °C	05.00		
24 °C	04.00		
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL
18 °C	18.00	11.30	13.30
20 °C	15.00	10.00	11.00
21 °C	14.00	09.30	10.00
22 °C	12.30	09.00	09.15
24 °C	10.00	07.30	07.15

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants