

Rollei RPX-25, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9
18 °C	07.00	12.30	07.00	10.00
20 °C	06.00	11.00	06.00	08.00
21 °C	05.45	10.30	05.45	07.30
22 °C	05.30	09.45	05.30	06.30
24 °C	05.00	09.00	05.00	06.00

Rollei RPX-100, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9
18 °C	10.15	20.30	09.10
20 °C	09.00	18.00	07.30
21 °C	08.30	17.00	06.45
22 °C	08.00	16.00	05.45
24 °C	07.15	14.30	04.35

Rollei RPX-400, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9
18 °C	13.45	23.45	13.45
20 °C	12.00	21.00	11.00
21 °C	11.30	19.45	10.00
22 °C	10.45	18.30	09.00
24 °C	09.45	17.00	06.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 16h31
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants