

Foma Fomapan-100, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

Foma Fomapan-100 à EI 100/21°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	08.00	11.30	18.15	07.00	09.15	11.30	07.00	09.15
20 °C	07.00	10.00	16.00	06.00	08.00	10.00	06.00	08.00
21 °C	06.45	09.30	15.15	05.45	07.45	09.30	05.45	07.45
22 °C	06.15	09.00	14.15	05.30	07.15	09.00	05.30	07.15
24 °C	05.45	08.00	13.00	05.00	06.30	08.00	05.00	06.30

Foma Fomapan-200, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.

Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X 1+1	XTOL
18 °C	06.15	09.15	14.15	05.45	09.45	07.30
20 °C	05.30	08.00	12.30	05.00	08.30	06.30
21 °C	05.15	07.45	11.45	04.45	08.00	06.15
22 °C	05.00	07.15	11.00	04.30	07.30	05.45
24 °C	04.30	06.30	10.00	04.00	07.00	05.15

Foma Fomapan-400, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.

Foma Fomapan-400 à EI 250/25°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	XTOL
18 °C	09.15	14.45	25.00	08.00
20 °C	08.00	13.00	22.00	07.00
21 °C	07.45	12.15	20.45	06.45
22 °C	07.15	11.30	19.30	06.15
24 °C	06.30	10.30	17.45	05.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h03
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants