

Ultrafine Xtreme-100, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film est identique au film Kentmere-100. Le site web Ultrafine renvoie vers les tables de développement du film Kentmere sur le site DevChart.

Ultrafine Xtreme-100 à EI 50/18°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3
18 °C	08.00	09.45	20.00
20 °C	07.00	08.30	17.30
21 °C	06.45	08.00	16.30
22 °C	06.15	07.30	15.30
24 °C	05.45	07.00	14.00

Ultrafine Xtreme-100 à EI 100/21°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3
18 °C	10.15	13.00	23.45
20 °C	09.00	11.30	21.00
21 °C	08.30	11.00	19.45
22 °C	08.00	10.15	18.30
24 °C	07.15	09.15	17.00

Ultrafine Xtreme-100 à EI 200/24°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1
18 °C	12.30	17.30
20 °C	11.00	15.30
21 °C	10.30	14.45
22 °C	09.45	13.45
24 °C	09.00	12.30

Ultrafine Xtreme-400, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film est identique au film Kentmere-400. Le site web Ultrafine renvoie vers les tables de développement du film Kentmere sur le site DevChart.

Ultrafine Xtreme-400 à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3
18 °C	10.45	16.00	31.45
20 °C	09.30	14.00	28.00
21 °C	09.00	13.15	26.30
22 °C	08.30	12.30	24.45
24 °C	07.45	11.15	22.30

Ultrafine Xtreme-400 à EI 800/30°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1
18 °C	14.15	19.15
20 °C	12.30	17.00
21 °C	11.45	16.00
22 °C	11.00	15.00
24 °C	10.00	13.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h44
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants