

Rollei RPX-25, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

PATERSON	FX-39 1+9
18 °C	10.00
20 °C	08.00
21 °C	07.30
22 °C	06.30
24 °C	06.00

Rollei RPX-100, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

PATERSON	FX-39 1+9
18 °C	09.10
20 °C	07.30
21 °C	06.45
22 °C	05.45
24 °C	04.35

Rollei RPX-400, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

PATERSON	FX-39 1+9
18 °C	13.45
20 °C	11.00
21 °C	10.00
22 °C	09.00
24 °C	06.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h26
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants