

Kodak TMAX-100, révélateurs Kodak - 18 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°											
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	07.30	11.00	-	-	cf 24 °C	cf 24 °C	13.30	-	06.30	08.30	11.30
(suite)	D-19										
18 °C	05.45										

Kodak TMAX-100 à EI 200/24°				
KODAK	D-76 pur	XTOL	XTOL 1+1	D-19
18 °C	08.00	09.45	13.15	07.00

Kodak TMAX-100 à EI 400/27°						
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-19
18 °C	10.00	13.30	13.45	11.30	16.15	07.45

Kodak TMAX-100 à EI 800/30°			
KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	cf 24 °C	12.45	17.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h57
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants