

Harman Kentmere-200 - 18 °C

Harman Kentmere-200 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+14
18 °C	05.45	07.00	14.15	11.30	16.00	05.30	08.00	08.00	05.30	05.15
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3							
18 °C	05.45	07.00	14.15							

Harman Kentmere-200 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	08.30	10.00	06.15	08.00	11.15	14.45	18.15	04.45	07.00	12.00	10.15
(suite)	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14							
18 °C	04.45	07.00	06.15	08.30							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1									
18 °C	08.30	10.00									

Harman Kentmere-200 à EI 400/27°

ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31
18 °C	09.15	11.30	05.30	08.30	14.15	08.30	11.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 21 juin 2026 à 0h36

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 3 juin 2026

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants