

Kodak TMAX-100, révélateurs Spur - 18 °C

Kodak TMAX-100 à EI 50/18°

SPUR	Acurol-N 1+50
18 °C	12.00

Kodak TMAX-100 à EI 64/19°

SPUR	HRX 1+17
18 °C	13.00

Kodak TMAX-100 à EI 80/20°

SPUR	UFP 1+24
18 °C	10.45

Kodak TMAX-400, révélateurs Spur - 18 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

SPUR	Acurol-N 1+50
18 °C	11.30

Kodak TMAX-400 à EI 320/26°

SPUR	HRX 1+20	UFP 1+30
18 °C	14.15	12.30

Kodak TMAX-3200, révélateurs Spur - 18 °C

Kodak TMAX-3200 à EI 800/30°

SPUR	Acurol-N 1+50
18 °C	17.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 0h30

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants