

Ilford PAN-F, révélateurs Spursinn - 18 °C

Ilford PAN-F à EI 12/12°

NOTE : En cas de sur-exposition.

SPURSINN	SAM classic 1+9
18 °C	07.15

Ilford PAN-F à EI 25/15°

SPURSINN	SAM classic 1+9
18 °C	09.30

Ilford PAN-F à EI 32/16°

SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	07.15

Ilford PAN-F à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	07.15	09.30	11.15

Ilford PAN-F à EI 64/19°

SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	09.45

Ilford PAN-F à EI 100/21°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	08.30	11.00

Ilford FP4, révélateurs Spursinn - 18 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford FP4 à EI 25/15°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	10.30	12.30

Ilford FP4 à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	12.30	15.15

Ilford FP4 à EI 80/20°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	11.15	14.30

Ilford FP4 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	12.15	15.15	19.00

Ilford FP4 à EI 125/22°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	12.45	16.15

Ilford FP4 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	14.30	19.00

Ilford HP5, révélateurs Spursinn - 18 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'D-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 100/21°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	07.45	09.15

Ilford HP5 à EI 200/24°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	07.00	09.15	11.15

Ilford HP5 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	08.30	11.00	15.00

Ilford HP5 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	11.15	14.30

Ilford HP5 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5
18 °C	16.00

Ilford HP5 à EI 3200/36°

SPURSINN	SAM classic 1+5
18 °C	21.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h31
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants