

Iford Delta-100, révélateurs BKA - 18 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford Delta-100 à EI 100/21°

BKA	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10
18 °C	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C

Iford Delta-100 à EI 200/24°

BKA	Acufine
18 °C	06.15

Iford Delta-400, révélateurs BKA - 18 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iford Delta-400 à EI 200/24°

BKA	Acufine
18 °C	08.45

Iford Delta-400 à EI 400/27°

BKA	Acufine
18 °C	11.15

Iford Delta-400 à EI 500/28°

BKA	Acufine
18 °C	13.30

Iford Delta-400 à EI 800/30°

BKA	Acufine
18 °C	14.45

Iford Delta-400 à EI 1600/33°

BKA	Acufine
18 °C	19.45

Iford Delta-400 à EI 3200/36°

BKA	Acufine
18 °C	21.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 17h45
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants