

## Foma Fomapan-100, révélateurs Ilford - 18 °C

### Foma Fomapan-100 à EI 100/21°

| ILFORD  | ID-11 pur       | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec HC 1+15 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 18 °C   | 08.00           | 11.30     | 18.15     | 05.45         | 09.15         | 14.45         | 09.15         | 11.30         | 16.00         | 07.30             | 07.00           |
| (suite) | Ilfotec HC 1+31 |           |           |               |               |               |               |               |               |                   |                 |
| 18 °C   | 08.00           |           |           |               |               |               |               |               |               |                   |                 |

## Foma Fomapan-200, révélateurs Ilford - 18 °C

**NOTE :** La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.

### Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+3 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 18 °C  | 06.15     | 09.15     | 14.15     | 05.45         | 13.45         |

## Foma Fomapan-400, révélateurs Ilford - 18 °C

**NOTE :** La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.

### Foma Fomapan-400 à EI 250/25°

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 18 °C  | 09.15     | 14.45     | 25.00     | 07.30         |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h03  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert :** temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
**or :** temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants