

Kodak 400TX, révélateurs Rollei - 21 °C

Kodak 400TX à EI 100/21°

ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°

ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C

Kodak 400TX à EI 400/27°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
21 °C	05.45	06.45	07.15

Kodak TMAX-100, révélateurs Rollei - 21 °C

Kodak TMAX-100 à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
21 °C	05.45	07.15	08.00

Kodak TMAX-400, révélateurs Rollei - 21 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
21 °C	06.15	07.45	08.00

Kodak TMAX-3200, révélateurs Rollei - 21 °C

Kodak TMAX-3200 à EI 1600/33°

ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C

Kodak TMAX-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Kodak pour le film TMAX-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 800.

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
21 °C	07.45	09.30	13.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h26
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants