

Kodak 400TX, révélateurs Ars-Imago - 21 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

Kodak 400TX à EI 400/27°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

Kodak 400TX à EI 800/30°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

Kodak 400TX à EI 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

Kodak TMAX-100, révélateurs Ars-Imago - 21 °C

Kodak TMAX-100 à EI 50/18°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

Kodak TMAX-100 à EI 200/24°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

Kodak TMAX-400, révélateurs Ars-Imago - 21 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

Kodak TMAX-400 à EI 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h26
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants