

# Ilford Delta-400, révélateurs Kodak - 21 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

## Ilford Delta-400 à EI 200/24°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | Microdol-X | Microdol-X 1+1 | Microdol-X 1+3 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  | XTOL 1+1 |
|-------|----------|----------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------|----------|
| 21 °C | 06.45    | 09.30    | 17.00    | 04.45        | 10.15      | 13.30          | cf 24 °C       | 04.45           | 05.45 | 08.30    |

## Ilford Delta-400 à EI 320/26°

| KODAK | Microdol-X | Microdol-X 1+1 | HC-110 (A) 1+15 |
|-------|------------|----------------|-----------------|
| 21 °C | 12.45      | 15.30          | cf 20 °C        |

## Ilford Delta-400 à EI 400/27°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  | XTOL 1+1 |
|-------|----------|----------|----------|--------------|-----------------|-------|----------|
| 21 °C | 09.15    | 13.30    | cf 24 °C | 06.15        | 07.00           | 06.45 | 10.45    |

## Ilford Delta-400 à EI 500/28°

| KODAK | TMAX-dev 1+4 | XTOL  | XTOL 1+1 |
|-------|--------------|-------|----------|
| 21 °C | 06.45        | 08.00 | 12.15    |

## Ilford Delta-400 à EI 800/30°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  | XTOL 1+1 |
|-------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------|----------|
| 21 °C | 11.00    | 16.45    | 08.15        | 05.15           | 09.30           | 09.30 | 10.45    |

## Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  | XTOL 1+1 |
|-------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------|----------|
| 21 °C | 14.00    | cf 24 °C | 10.00        | 06.45           | 12.00           | 12.15 | 18.45    |

## Ilford Delta-400 à EI 3200/36°

| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | XTOL  | XTOL 1+1 |
|-------|----------|--------------|-----------------|-------|----------|
| 21 °C | 18.15    | 13.00        | 11.45           | 16.00 | cf 24 °C |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h01  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :  
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants