

Ilford Pan-400, révélateurs Ilford - 21 °C

| Ilford Pan-400 à EI 200/24° |               |           |           |               |               |               |                  |                  |                |                |              |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| ILFORD                      | ID-11 pur     | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec LC29 1+29 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-S 1+9 |
| 21 °C                       | 05.45         | 11.30     | 17.00     | 09.30         | 13.15         | 20.45         | 04.45            | 06.45            | 06.45          | 04.45          | 05.45        |
| (suite)                     | Ifosol-S 1+14 |           |           |               |               |               |                  |                  |                |                |              |
| 21 °C                       | 07.45         |           |           |               |               |               |                  |                  |                |                |              |

| Ilford Pan-400 à EI 400/27° |                |                |                |               |               |               |               |               |                 |                  |                  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| ILFORD                      | ID-11 pur      | ID-11 1+1      | ID-11 1+3      | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Ifotec LC29 1+9 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec LC29 1+29 |
| 21 °C                       | 06.45          | 12.15          | 19.00          | 05.45         | 11.30         | 21.45         | 10.30         | 15.15         | -               | 05.45            | 08.30            |
| (suite)                     | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+15 | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-S 1+9  | Ifosol-S 1+14 |               |               |               |                 |                  |                  |
| 21 °C                       | 07.45          | -              | 05.45          | 06.45         | 08.30         |               |               |               |                 |                  |                  |

| Ilford Pan-400 à EI 800/30° |               |           |               |               |               |                 |                  |                |                |                |              |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| ILFORD                      | ID-11 pur     | ID-11 1+1 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Ifotec LC29 1+9 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+15 | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-S 1+9 |
| 21 °C                       | 09.30         | 15.15     | 06.45         | 12.15         | 22.45         | 04.45           | 08.30            | 08.30          | 04.45          | 08.30          | 07.45        |
| (suite)                     | Ifosol-S 1+14 |           |               |               |               |                 |                  |                |                |                |              |
| 21 °C                       | 13.15         |           |               |               |               |                 |                  |                |                |                |              |

| Ilford Pan-400 à EI 1600/33° |           |               |                 |                  |                |                |                |              |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| ILFORD                       | ID-11 pur | Microphen pur | Ifotec LC29 1+9 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+15 | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-S 1+9 |
| 21 °C                        | 13.15     | 11.30         | 06.45           | 13.15            | 11.30          | 06.45          | 13.15          | 13.15        |

| Ilford Pan-400 à EI 3200/36° |               |                 |                |                |
|------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| ILFORD                       | Microphen pur | Ifotec LC29 1+9 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+15 |
| 21 °C                        | 15.15         | 10.30           | 17.00          | 10.30          |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h47  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024  
LÉGENDE :  
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants