

Harman Kentmere-200 - 21 °C

Harman Kentmere-200 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+14
21 °C	04.45	05.45	11.45	09.30	13.15	04.30	06.45	06.45	04.30	04.15
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3							
21 °C	04.45	05.45	11.45							

Harman Kentmere-200 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	07.15	08.15	05.15	06.45	09.15	12.15	15.15	03.45	05.45	10.00	08.30
(suite)	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14							
21 °C	03.45	05.45	05.15	07.15							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1									
21 °C	07.15	08.15									

Harman Kentmere-200 à EI 400/27°

ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31
21 °C	07.45	09.30	04.30	07.15	11.45	07.15	09.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 21 juin 2026 à 0h39

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 3 juin 2026

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants