

Ilford PAN-F - 21 °C

Ilford PAN-F à EI 12/12°

NOTE : En cas de sur-exposition.

ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	03.45	05.45
ROLLEI	RLS 1+4	
21 °C	cf 24 °C	
SPUR	Acurol-N 1+70	
21 °C	10.30	
SPURSINN	SAM classic 1+9	
21 °C	05.30	

Ilford PAN-F à EI 25/15°

ADOX	ADX-II 1+24						
21 °C	04.45						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	04.15	05.45	11.45	08.30	10.00	14.15	06.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	XTOL	
21 °C	04.15	05.45	11.45	11.30	14.15	05.15	
SPUR	Acurol-N 1+100	UFP 1+40					
21 °C	19.00	07.45 (EI 20/14°)					
SPURSINN	SAM classic 1+9						
21 °C	07.00						

Ilford PAN-F à EI 32/16°

BERGGER	PMK 1+2+100
21 °C	09.00
SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	05.30

Ilford PAN-F à EI 40/17°

MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
21 °C	11.30	cf 20 °C

Ilford PAN-F à EI 100/21°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
21 °C	03.30	03.45	04.30	06.45
ILFORD	Microphen pur			
21 °C	07.45			
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7		
21 °C	06.15	08.00		

Ilford PAN-F à EI 200/24°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

ILFORD	Microphen pur
21 °C	11.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 7h15
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants