

## Ilford FP4, révélateurs Kodak - 21 °C

**NOTE :** Les temps sont curieusement donnés différents pour l'D-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'D-11 ?

### Ilford FP4 à EI 50/18°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 | D-76<br>1+3 | Microdol-X | Microdol-X<br>1+3 | HC-110<br>(B) 1+31 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|
| 21 °C | 05.45       | 08.30       | 13.15       | 09.30      | 16.00             | 05.45              |

### Ilford FP4 à EI 125/22°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 | D-76<br>1+3 | TMAX-dev<br>1+4 | HC-110<br>(A) 1+15 | HC-110<br>(B) 1+31 | XTOL  | D-19  |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------|-------|
| 21 °C | 07.45       | 10.30       | 15.15       | 07.45           | 04.15              | 08.30              | 08.00 | 04.15 |

### Ilford FP4 à EI 200/24°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 | TMAX-dev<br>1+4 | HC-110<br>(A) 1+15 | HC-110<br>(B) 1+31 | XTOL  |
|-------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------|
| 21 °C | 08.30       | 14.15       | 08.30           | 05.45              | 11.30              | 09.30 |

### Ilford FP4 à EI 400/27°

**NOTE :** En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

| KODAK | D-19  |
|-------|-------|
| 21 °C | 06.15 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h37

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert :** temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or :** temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants