

Kodak TMAX-100, révélateurs Kodak - 21 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	05.30	08.30	15.30	07.00	cf 24 °C	cf 24 °C	10.30	15.30	05.30	06.30	08.30
(suite)	D-19										
21 °C	04.45										

Kodak TMAX-100 à EI 200/24°

KODAK	D-76 pur	XTOL	XTOL 1+1	D-19
21 °C	06.00	07.15	09.30	05.45

Kodak TMAX-100 à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-19
21 °C	07.45	11.45	10.45	08.30	10.45	06.30

Kodak TMAX-100 à EI 800/30°

KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	cf 24 °C	09.30	11.45

Kodak TMAX-400, révélateurs Kodak - 21 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

KODAK	D-19
21 °C	04.45

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-19
21 °C	06.45	09.30	06.15	cf 24 °C	cf 24 °C	09.30	19.00	05.15	06.15	08.30	05.45

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

KODAK	TMAX-dev 1+4	D-19
21 °C	cf 24 °C	06.30

Kodak TMAX-400 à EI 1600/33°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	08.45	08.15	07.15	08.00	11.30

Kodak TMAX-400 à EI 3200/36°

NOTE : Dans la notice, Kodak recommande le surdéveloppement pour EI 3200/36 à une (cf. p. 6).

KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	cf 24 °C	cf 24 °C	cf 24 °C

Kodak TMAX-3200, révélateurs Kodak - 21 °C

Kodak TMAX-3200 à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	09.30	08.00	06.30	08.30	11.30

Kodak TMAX-3200 à EI 800/30°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	10.30	09.00	cf 24 °C	cf 24 °C	07.15	09.30	13.00

Kodak TMAX-3200 à EI 1600/33°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	11.30	10.00	08.00	10.30	14.00

Kodak TMAX-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Kodak pour le film TMAX-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 800.

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	13.00	11.30	09.00	12.15	16.30

Kodak TMAX-3200 à EI 6400/39°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	14.00	13.00	10.15	14.00	18.30

Kodak TMAX-3200 à EI 12500/42°

KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	14.30	15.45	20.30

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants