

Ilford PAN-F, révélateurs Paterson - 21 °C

Ilford PAN-F à EI 50/18°				
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+19
21 °C	10.00	05.30	04.15	07.30

Ilford FP4, révélateurs Paterson - 21 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford FP4 à EI 50/18°	
PATERSON	Acutol 1+10
21 °C	06.45

Ilford FP4 à EI 125/22°			
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
21 °C	08.30	06.45	05.00

Ilford FP4 à EI 200/24°	
PATERSON	Acutol 1+10
21 °C	11.30

Ilford HP5, révélateurs Paterson - 21 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 400/27°			
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
21 °C	06.45	11.45	08.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 31 décembre 2024 à 5h09
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants