

Ilford PAN-F, révélateurs Rollei - 21 °C

Ilford PAN-F à EI 12/12°

NOTE : En cas de sur-exposition.

ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C

Ilford PAN-F à EI 50/18°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
21 °C	04.45	05.45	06.45

Ilford FP4, révélateurs Rollei - 21 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford FP4 à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C

Ilford FP4 à EI 125/22°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
21 °C	05.45	06.15	06.45

Ilford HP5, révélateurs Rollei - 21 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 200/24°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C

Ilford HP5 à EI 400/27°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
21 °C	05.45	06.15	06.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h31

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants