

Rollei RPX-25, révélateurs Tetenal - 21 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

TETENAL	Ultrafin plus 1+4
21 °C	04.45

Rollei RPX-100, révélateurs Tetenal - 21 °C

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
21 °C	07.30	08.30	16.45

Rollei RPX-400, révélateurs Tetenal - 21 °C

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

TETENAL	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
21 °C	07.30	09.15	10.15	25.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 16h15
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants